

DIESEL 20000 TE XL AVR C

19 kVA

KOHLER[®]
jednostki napędowe marki

DIESEL 20000 TE AVR C Trójfazowy agregat prądowórczy przeznaczony do użytku przemysłowego.

Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.

Silnik Kohler Diesel OHV KD 625-2, Moc 19 kVA / **olej napędowy**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001

Certyfikat: CE



Dane techniczne

Typoszereg	Diesel
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	15.2
Moc maksymalna [kVA]	19
Napięcie znamionowe [V]	400
Ilość faz	3 - 400 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	110
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	95
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	81

Silnik

Producent	KOHLER DIESEL
Typ	KD 625-2
Klasa	OHV
Rozruch	Elektryczny
Rodzaj paliwa	Olej napędowy
Czas pracy autonomicznej [h]	9.2
Zużycie paliwa [l/h]	3.8
Pojemność zbiornika paliwa [l]	35
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Tak
Pojemność silnika [cm ³]	1248
Pojemność miski olejowej [l]	2.6

Prądnicą

Regulacja	Elektroniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	118.4 / 66 / 93
Masa sucha [kg]	311

Gniazda wyjściowe

1 x 230V 10/16A, 1 x 400V 32A

Akcesoria



R 03 B

Panel zawierający czterobiegunowe przełączniki różnicowe.



RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RPM

Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m



VERSO

Opcja współpracy z automatyką SZR.
Panel automatycznego startu (dystans do 50 m).

