

# DIESEL 6000 E SILENCE AVR

## 6.5 kVA

KOHLER<sup>®</sup>  
jednostki napędowe marki

### DIESEL 6000 E SILENCE AVR

Jednofazowy agregat prądowłoczy przeznaczony do użytku przemysłowego.

**Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.**

Silnik Kohler Diesel OHV KD 15-440, Moc 6.5 kVA / olej napędowy

Opis agregatu

**Cechy produktu:** Gwarancja 36 m-cy lub 2000h  
Profesjonalny silnik OHV Kohler  
Solidna i zwarta konstrukcja  
Wyłącznik automatyczny  
Zabezp. niskiego poziomu oleju

**Producent:** SDMO Industrie Francja - ISO 9001

**Certyfikat:** CE



Dane techniczne

Typoszereg	<b>Diesel</b>
Częstotliwość [ Hz ]	<b>50</b>
Moc maksymalna [ kW ]	<b>5.2</b>
Moc maksymalna [ kVA ]	<b>6.5</b>
Napięcie znamionowe [ V ]	<b>230</b>
Ilość faz	<b>1 - 230 V</b>
Ciśnienie fali akustycznej [ Lw(A) ]	<b>92</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 1m ]	<b>76</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 7m ]	<b>63</b>

Silnik

Producent	<b>KOHLER DIESEL</b>
Typ	<b>KD 15-440</b>
Klasa	<b>OHV</b>
Rozruch	<b>Elektryczny</b>
Rodzaj paliwa	<b>Olej napędowy</b>
Czas pracy autonomicznej [ h ]	<b>22.5</b>
Zużycie paliwa [ l/h ]	<b>1.2</b>
Pojemność zbiornika paliwa [ l ]	<b>27</b>
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	<b>Tak</b>
Pojemność silnika [ cm <sup>3</sup> ]	<b>442</b>
Pojemność miski olejowej [ l ]	<b>1.5</b>

Prądnicą

Regulacja	<b>Elektroniczna</b>
Klasa ochrony	<b>IP 23</b>
Klasa izolacji	<b>H</b>

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [ cm ]	<b>99 / 61.5 / 96</b>
Masa sucha [ kg ]	<b>198</b>

Gniazda wyjściowe

**1 x 230V 10/16A, 1 x 230V 16A, 1 x 230V 32A**

Akcesoria



#### R 02 B

Panel zawierający dwubiegunowe przelazniki roznicowe.



#### R 05 M

Ręczny przelaznik zródel zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



#### RKB3

Zestaw kólek transportowych (średnica koła wózka: 300 mm)



#### RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



#### RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



#### RPM

Zestaw wtyczek  
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;  
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



#### VERSO

Opcja współpracy z automatyką SZR. Panel automatycznego startu (dystans do 50 m).



#### RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m

