

PERFORM 6500 GAZ

7.25 kVA

PERFORM 6500 GAZ Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy.
Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.
 Silnik Kohler OHV CH 440, Moc 7.25 kVA / **LPG lub benzyna**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny
Zabezp. niskiego poziomu oleju

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001
Certyfikat: CE



Dane techniczne

Typoszereg	Perform
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	5.8 LPG / 6.5 benzyna
Moc maksymalna [kVA]	7.25 LPG / 8.15 benzyna
Napięcie znamionowe [V]	230
Ilość faz	1 - 230 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	97
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	83
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	69

Silnik

Producent	KOHLER
Typ	CH 440
Klasa	OHV
Rozruch	Ręczny
Rodzaj paliwa	LPG / Benzyna bezołowiowa
Czas pracy autonomicznej [h]	w zależności od poj. butli / 2.8
Zużycie paliwa [l/h]	1.9 kg/h - 2.6 l/h
Pojemność zbiornika paliwa [l]	- / 7.3
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Tak
Pojemność silnika [cm ³]	429
Pojemność miski olejowej [l]	1.1

Prądnica

Regulacja	Mechaniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	81 / 55.5 / 59
Masa sucha [kg]	87

Gniazda wyjściowe

1 x 230V 10/16A, 1 x 230V 32A

Akcesoria



R 02
Panel zawierający bezpiecznik różnicowoprądowy 30mA i gniazdo.



R 05 M
Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



RKB1
Zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)



RBH 1
Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5
Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RH 1
Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



RPM
Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



RPQ
Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m

