

# Seria ADRIATIC

## 9-44 kVA

Stacjonarne agregaty prądowłórcze z grupy Power Products.

Urządzenia serii Adriatic zaliczają się do agregatów małej mocy, parametrami dorównują jednak urządzeniom średniej i dużej mocy. Doskonałe jako źródło zasilania awaryjnego.

Compact	Moc		Wartość zabezp.	Silnik diesel		Ex. II / Compact		Ex. IV / Euro Silent			Zbiornik
	PRP / kVA	LTP / kVA		CB / A	Kohler*	ltr / h*	Wymiary (cm)	Masa (kg)	Wymiary (cm)	Masa (kg)	
1.500 rpm											
K9	8	9	16	KDW1003	1.9	122x70x92	290	148x76x103	390	67	50
K12	10	12	20	KDW1404	2.53	141x72x102	340	175x78x123	510	67	50
K16	15	16	25	KDW1603	3.7	141x72x102	410	175x78x123	580	74	50
K16H	-	16	25	KDW1003-H	3.63	141x72x102	310	175x78x123	480	79	50
K21H	-	21	32	KDW1404-H	4.9	141x72x102	350	175x78x123	520	80	50
K22	20	22	32	KDI1903M	3.5	141x72x108	490	175x78x123	660	71	50
K27	24	27	40	KDI2504M	4.7	141x72x108	540	175x78x123	710	76	50
K28H	-	28	40	KDW1603-H	7.5	170x90x112	500	208x96x142	750	83	100
K33	30	33	50	KDI2504TM-30	5.9	170x90x112	500	208x96x142	750	76	100
K44	40	44	63	KDI2504TM-40	7.5	170x90x112	500	208x96x142	750	76	100

## Opis serii Adriatic:

- Producent:** SDMO Industrie Franca - ISO 9001
- Certyfikat:** CE
- Konstrukcja:** Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki. Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie. Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact. Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.
- Silnik:** Kohler - rzędowy, chłodzony cieczą  
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514
- Regulator prędkości obrotowej:** Mechaniczny 1.500 rpm +/- 2.5%  
lub opcjonalnie regulator elektroniczny 0.5%
- Grzałka:** Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka z termostatem sterującym.
- Start:** Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.
- Prądnicą:** Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym regulatorem napięcia +/- 1%.  
Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999
- Konstrukcja:** Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.
- Głośność:** Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnątrz osłony.
- Ochrona:** Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza, lakiery poliuretanowe utwardzane.
- Kolor:** Standardowy Black / Blue (RAL 9005 / RAL 5007).
- Opcje dodatkowe:** Tablica automatyki - APM 303/403.  
Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact.  
Układ SZR.  
Panel monitorujący.  
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.  
Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%)  
Wersje przewoźne na przyczepach drogowych - EuroSilent.  
Niestandardowy kolor agregatu.  
Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie zespołu.  
Zewnętrzne zbiorniki paliwa.  
Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.



**COMPACT**



**SILENT**

