

# Seria ATLANTIC

## 275-700 kVA

jednostki napędowe marki VOLVO

Stacjonarne agregaty prądowłórcze z grupy Power Products.  
Urządzenia serii Atlantic zaliczają się do agregatów dużej mocy.

Compact	Moc		Wartość zabezp.	Silnik diesel		Ex. II / Compact		Ex. IV / Euro Silent			Zbiornik	
	1.500 rpm	PRP / kVA		LTP / kVA	CB / A	Volvo*	litr / h*	Wymiary (cm)	Masa (kg)	Wymiary (cm)		Masa (kg)
V275C2	250	275	400		TAD734GE	42.6	290x130x159	2200	400x138x215	3130	78	390
V350C2	318	350	630		TAD1341GE	48	316x134x176	3110	448x141x243	4042	81	470
V400C2	352	387	630		TAD1342GE	58	316x134x180	3060	448x141x243	4170	81	470
V440C2	400	440	630		TAD1344GE	63.3	316x134x180	3110	448x141x243	4080	81	470
V500C2	455	500	800		TAD1345GE	69.2	316x134x180	3250	448x141x243	4360	81	470
V550C2	500	550	800		TAD1641GE	75.4	347x150x205	3620	503x156x244	4870	76	500
V650C2	591	650	1000		TAD1642GE	85.2	347x163x209	3780	503x169x266	5300	80	610
V700C2	650	700	1000		TWD1643GE	94.5	347x163x205	4020	503x169x266	5550	85	610

## Opis serii Atlantic:

- Producent:** SDMO Industrie Franca - ISO 9001
- Certyfikat:** CE
- Konstrukcja:** Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki. Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie. Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact. Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.
- Silnik:** Volvo- rzędowy, chłodzony cieczą  
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514
- Regulator prędkości obrotowej:** Elektroniczny 1.500 rpm +/- 0.5%
- Grzałka:** Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka z termostatem sterującym.
- Start:** Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.
- Prądnicą:** Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym regulatorem napięcia +/- 1%. Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999
- Konstrukcja:** Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.
- Głośność:** Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnątrz osłony.
- Ochrona:** Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza, lakiery poliuretanowe utwardzane.
- Kolor:** Standardowy Black / Blue ( RAL 9005 / RAL 5007 ) .
- Opcje dodatkowe:** Tablica automatyki - APM 303/403. Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact. Układ SZR. Panel monitorujący. Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz. Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%) Wersje przewoźne na przyczepach drogowych - EuroSilent. Niestandardowy kolor agregatu. Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie zespołu. Zewnętrzne zbiorniki paliwa. Automatykny układ pomp uzupełniających paliwo.



**COMPACT**



**SILENT**

